



INSTRUKCJA MONTAŻU

PANELI SZKLANYCH

Do montażu paneli wykorzystujemy tylko kleje, które są bezbarwne i neutralne chemicznie (nie zawierają rozpuszczalników).

np. klej silikonowy do luster LAKMA

UWAGA!

Nie usuwać folii z panelu, klej nakładać na folię.



Przed montażem należy sprawdzić, czy dostarczone dekory są zgodne z zamówieniem, czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy wykonane otwory są zgodne z wymaganiami. Jeżeli dekor składa się z kilku elementów, należy sprawdzić ciągłość wzoru, oraz odcień na poszczególnych częściach.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, jest przygotowanie podłoża.

Ściana musi być oczyszczona, równa i sucha. Zalecamy zagruntowanie powierzchni.

Gniazda elektryczne i inne elementy należy zdemontować.

Następnym krokiem jest ułożenie dystansów (podkładek) o grubości ok. 2mm wzdłuż ściany.

Mogą to być np. krzyżaki do glazury.

Na podkładkach należy ułożyć dekor, tak by nie stykał się on z blatem czy innymi elementami.

Układając panel na podkładkach, należy zbliżyć go do ściany, aby sprawdzić czy wszystko jest prawidłowo docięte (np. otwory pod gniazda).

Kolejnym krokiem jest nałożenie kleju na panel. Należy nałożyć go punktowo co ok. 8-10cm.

Przy otworach, klej należy nałożyć dookoła.

Średnica nanoszonych punktów powinna wynosić ok. 1,5cm.

KLEJ APLIKOWANY PUNKTOWO

Następnie należy przyłożyć panel do ściany i delikatnie dopchnąć do podłoża.

Kolejną czynnością jest delikatnie dociskanie, aby klej rozszedł się na boki.

Czas pełnego schnięcia kleju to 24 godziny, na ten czas panel należy zabezpieczyć, aby pozostał w swojej pozycji.

Po 24 godzinach, należy zdemontować podkładki i wykończyć dookoła bezbarwnym silikonem.

IGMADRUK nie ponosi odpowiedzialności za błędy montażowe.

Uszkodzenia powstałe w trakcie montażu, nie podlegają reklamacji.